RFC2251
Lightweight Directory Access Protocol (v3)
分散システム特論 レポート

情報工学専攻 修士 1 年 田中宏輔

1999 年 2 月 8 日

1 要約

我々の身の回りには、図書館のカード式目録や電話帳などさまざまなディレクトリ (Directory) があり、探したい情報を見つける手段を提供している。あるエンティティ(Entity: 人、サーバ、各種資源) に対する情報をひとまとめにし、Tree 構造で管理するデータベースをディレクトリと呼ぶ。ディレクトリサーバ (Directory Server) はこのディレクトリへのプロトコル要求を処理するサーバである。

LDAP(Lightweight Directory Access Protocol) は、インターネットのディレクトリプロトコルである。ディレクトリプロトコルは他にもあるが、LDAP はインターネット標準として良く使われている。LDAP は従来の X.500 ディレクトリアクセスプロトコルに対する軽いフロントエンドとして開発された。LDAP は、インターネット上の実装や開発には不向きであるという X.500 の欠点を補うものとして提案された。

LDAP の特徴は以下の通りである。

- プロトコル要素は、TCP やその他のトランスポート層上で直接伝えられる。TCP では 389 番ポートを使用する。
- 多くのプロトコルデータ要素、例えば識別名などは簡単な文字列形式で符号化される。そのため、X.500 の複雑に構造化された表現よりも、ずっと簡単に処理が行なえる。
- ネットワーク上にデータを流す際、X.500 のものと同じ BER 符号化規則の簡易版を使用する。

- LDAP では、X.500 でほとんど利用されない機能や余分なオペレーションを取り除き、X.500 の持つ機能を簡素化した。

2 LDAP のモデル

2.1 X.500 との関係

この RFC では、LDAP は X.500 のアクセス機構として X.500 の見地から定義されている。LDAP サーバは、ITU(International Telecommunications Union) 勧告の X.500 シリーズ (1993) に従ってサービスを提供しなければならない。しかし、X.500 プロトコルを必ずしも使用する必要はない。たとえば、X.500 のデータやサービスモデルが、LDAP で使われている時に LDAP のインタフェースの規則を破らない限り、LDAP をいくつものディレクトリシステムの上にマップすることができる。

2.2 プロトコルモデル

このプロトコルで採用された一般的なモデルは、クライアントの一つがサーバに対してプロトコルオペレーションを実行するというものである。クライアントはプロトコル要求をサーバに送信し、それを受けたサーバは、ディレクトリで必要なオペレーションを実行することに関して責任を持つことになる。つまり、サーバはプロトコル要求を自分で処理しなくてはならない。クライアントへは最終的な結果やエラーを返す。ディレクトリの利用にかかるコストを軽減するという目標の他に、クライアントの複雑さを最小限にとどめることも目標としている。

2.3 エントリと識別名

ディレクトリサーバの管理する情報の単位をエントリ (Entry) と呼ぶ。エントリの名前は識別名 (DN: Distinguished Name) で表す。以下に識別名の例を示す。

cn=Kousuke, ou=csce, o=Kyushu Univ., c=JP

識別名はいくつかの部分からなる。識別名の最初の部分 (この例では "cn=Kousuke" に相当) を 相対 DN (Relative DN) と呼び、2 番目以降の部分 ("ou=csce, o=Kyushu Univ., c=JP" に相当) を 親 DN(Parent DN) と呼ぶ。相対 DN と親 DN の関係を利用して、エントリは Tree 構造を形成している。